

FAP W

Glasseidengewebes Schlauch
mit Aluminiummantelung, formstabil


*Glass fiber fabric hose
with aluminium wrapping, stable*

- zuverlässiger Schutz der Kabel,
auch bei sehr hohen Temperaturen
- temperaturbeständig bis 200°C
- Reflektion von Strahlungswärme
bis 650°C
- formstabil
- sehr hohes Temperaturdelta
(Außen/Innen)
- *reliable cable protection even
at very high temperatures*
- *temperature-resistant up to 200°C*
- *good heat reflection capacity
up to 650°C*
- *dimensionally stable*
- *very high temperature delta
(outside/inside)*



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-I in mm
10	30 330 10 000	10,0
16	30 330 16 000	16,0
18	30 330 18 000	18,0
34	30 330 34 000	34,0
40	30 330 40 000	40,0

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Aluminium
Aluminium



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

