FRÄNKISCHE

Verkehrswegeentwässerung
Schachtsysteme

AquaTraffic® Control HP
Spül- und Kontrollschacht Huckepack

Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD in Huckepackanordnung, bestehend aus Transportrohr AquaPipe mit darüber liegendem Sickerleitungsrohr Strabusil oder StormPipe DN150; Grundkörper-Innendurchmesser > 900mm; Farbe: schwarz

Technische Daten					
Anwendung:	Spül- und Kontrollschacht in Huckepackanordnung für den gesamten Verkehrswege und Tiefbau.				
Material/Rohstoff:	PE-HD (Polyethylen)				
Spezifikation:	Ausführung als Durchgangs- (180°) mit Huckepackanordnung – mit und ohne Reduzierung – und Startschacht				
Schachtvarianten / Anschluss-Nennweiten:	Durchgangsschacht:	2/300	2/400	2/500	2/600
	Durchgangsschacht mit Reduzierung:	300/400	400/500*	500/600**	-
	Startschacht:	300	400*	500*	600
Nutzhöhe: [m]		1,03	1,03	1,03	1,28
Bauhöhe: [m]		1,13	1,13	1,13	1,34
Grundkörper-Innen-Durchmesser: [m]		> 0,90	> 0,90	> 0,90	> 0,90
Lichter Rohrabstand zw. Transport- u. Sickerrohr: [m]		0,15	0,15	0,15	0,17
Gewicht: [kg]		< 30	< 35	< 30	< 35
Technische Merkmale:	monolithischer Grundkörper ohne Schweißnähte; UV-beständig, extrem robust; schlag und bruchunempfindlich von -20°C bis +80°C; beständig gegen Benzin und Diesel; kürzbares Schachtaufsetzrohr; mit integrierter Setzungsreserve; wasserdichte Anbindung von AquaPipe-Rohren gemäß DIN 4262-1 möglich; Einbau in Verkehrsflächen möglich; Anschluss von Standard-Schachtabdeckungen 625 mm möglich				
Sonstiges:	CAD-Bibliothek und CAD-Details Objektschächte gemäß Bestellformular Zubehör siehe Produktunterlage „Schachtsysteme für die Straßenentwässerung“				

www.fraenkische.com

* … abweichende Höhen: Nutzhöhe = 1,13m, Bauhöhe = 1,20m
**… abweichende Höhen: Nutzhöhe = 1,28m, Bauhöhe = 1,35m

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg / Bayern
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten | 01/2023