FRÄNKISCHE

# Verkehrswegeentwässerung
## Schachtsysteme

### StrabuControl®
### Spül- und Kontrollschacht

**Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD; als Durchgangs-, Abzweig- oder Kreuzschacht; Grundkörper-Innendurchmesser > 500 mm; Farbe: schwarz**

| **Technische Daten** | | | |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Spül- und Kontrollschacht für StormPipe und Strabusil-Sickerleitungen im gesamten Verkehrswege- und Tiefbau. Direkter Anschluss von StormPipe und Strabusil-Rohren mit Dichtring möglich. | | |
| Material/Rohstoff: | PE-HD (Polyethylen) | | |
| Spezifikation: | Ausführung als Durchgangs- (180°), Abzweig- (90°) und Kreuzschacht | | |
| Schachtvarianten / Anschluss-Nennweiten: | Durchgangsschacht:<br>Abzweigschacht:<br><br>Kreuzschacht:<br> | 2/250<br>3/250<br>3/350<br>4/250<br>4/350 | 2/400<br>-<br>-<br>-<br>- |
| Nutzhöhe: [m] | | 0,70 | 0,80 |
| Bauhöhe: [m] | | 0,75 | 0,85 |
| Grundkörper-Innen-Durchmesser: [m] | | > 0,50 | > 0,50 |
| Gewicht: [kg] | | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Technische Merkmale: | monolithischer Grundkörper ohne Schweißnähte; UV-beständig; beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Zement nach DIN 8075; extrem robust; hohe Schlagfestigkeit; Anschluss von Nennweiten DN 100, DN 150, DN 200 und DN 300 mittels Reduzierstücken; kürzbares Aufsetzrohr; mit integrierter Setzungsreserve; Einbau in Verkehrsflächen möglich; wasserdichte Anbindung von Rohren entsprechend DIN 4262-1 möglich | | |
| Sonstiges: | CAD-Bibliothek und CAD-Details<br>Objektschächte gemäß Bestellformular<br>Zubehör siehe Preiskatalog und Produktunterlage „Schachtsysteme für die Straßenentwässerung“ | | www.fraenkische.com |

**FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG** | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg / Bayern
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten | 10/2019