

PROTECTION SYSTEMS

GGU

Polyesterstrickschlauch, multifil
mit Spezialimprägnierung

*Polyester knitted hose, multifile
with special impregnation*

- zuverlässiger Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen und Abrieb
- temperaturbeständig bis max. 160°C
- stichfest, kalt zu schneiden, ohne Grat
- gute chemische Beständigkeit
- *reliable cable protection against mechanical influences and abrasion*
- *temperature-resistant up to 160 °C*
- *puncture-resistant, can be cut cold, without burrs*
- *very good chemical resistance*



NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.			Ø-I in mm
	schwarz / black	grau / grey	orange / orange	
05	30 100 05 000	30 106 05 000	30 107 05 000	5,0
06	30 100 06 000	30 106 06 000	30 107 06 000	6,0
07	30 100 07 000	30 106 07 000	30 107 07 000	7,0
08	30 100 08 000	30 106 08 000	30 107 08 000	8,0
09	30 100 09 000	30 106 09 000	30 107 09 000	9,0
10	30 100 10 000	30 106 10 000	30 107 10 000	10,0
11	30 100 11 000	30 106 11 000	30 107 11 000	11,0
12	30 100 12 000	30 106 12 000	30 107 12 000	12,0
13	30 100 13 000	30 106 13 000	30 107 13 000	13,0
14	30 100 14 000	30 106 14 000	30 107 14 000	14,0
15	30 100 15 000	30 106 15 000	30 107 15 000	15,0
16	30 100 16 000	30 106 16 000	30 107 16 000	16,0
17	30 100 17 000	30 106 17 000	30 107 17 000	17,0
18	30 100 18 000	30 106 18 000	30 107 18 000	18,0
20	30 100 20 000	30 106 20 000	30 107 20 000	20,0
22	30 100 22 000	30 106 22 000	30 107 22 000	22,0
23	30 100 23 000	30 106 23 000	30 107 23 000	23,0
24	30 100 24 000	30 106 24 000	30 107 24 000	24,0
25	30 100 25 000	30 106 25 000	30 107 25 000	25,0
26	30 100 26 000	30 106 26 000	30 107 26 000	26,0
28	30 100 28 000	30 106 28 000	30 107 28 000	28,0
30	30 100 30 000	30 106 30 000	30 107 30 000	30,0
32	30 100 32 000	30 106 32 000	30 107 32 000	32,0
34	30 100 34 000	30 106 34 000	30 107 34 000	34,0
36	30 100 36 000	30 106 36 000	30 107 36 000	36,0
37	30 100 37 000	30 106 37 000	30 107 37 000	37,0
40	30 100 40 000	30 106 40 000	30 107 40 000	40,0
44	30 100 44 000	30 106 44 000	30 107 44 000	44,0
48	30 100 48 000	30 106 48 000	30 107 48 000	48,0
60	30 100 60 000	30 106 60 000	30 107 60 000	60,0

1 Polyester mit Imprägnierung
Polyester with impregnation

- Flexibilität
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- Abrieb
Abrasion
- FMVSS 302
- Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant
- 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

 85 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.