

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr mit Gewinde

zur Einsparung von Zubehörteilen

Threaded corrugated tubing

for saving accessories

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of

- zuverlässiger Schutz der Kabel mit integriertem Gewinde
- temperaturbeständig bis max. 135°C
- Einsparung von Zubehörteilen, Gewicht und Montageprozesse
- passgenau zu allen handelsüblichen Gegenmuttern (M, NPT)
- spritzwassergeschützt
- enge Biegeradien ohne Verlust der mechanischen Festigkeit möglich
- *reliable cable protection with integrated thread*
- *temperature-resistant up to 135°C*
- *allows reducing the number of accessories and weight and assembly steps*
- *perfectly matches all commercially available locknuts (M, NPT)*
- *splash water protected*
- *small bending radii possible without any loss of mechanical strength*



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
7,5 (M 10 x 1,0)	6,6	10,0
8,5 (M 12 x 1,5)	9,8	12,8
12 (M 16 x 1,5)	12,3	15,7
17 (M 20 x 1,5)	16,6	21,2
22 (M 25 x 1,5)	23,1	28,4
26 (M 32 x 1,5)	28,9	34,5
37 (M 40 x 1,5)	34,0	42,2
50 (M 50 x 1,5)	45,6	53,8

- Flexibilität
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- FMVSS 302
- Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.