

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr Profil Monoflex truck

verschließbar, zur nachträglichen Montage

Monoflex truck profile corrugated tubing

to be closed, for subsequent assembly


Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of



- zweiteilig durchgehend verschließbares Wellrohr
- zuverlässiger Schutz der Kabel und Leitungen bei engsten Biegeradien und hoher mechanischer Belastung
- auch zur Nachinstallation geeignet
- kein Austreten der Kabel möglich
- optimierte Auflagefläche innen
- Tapen der Kabel kann entfallen
- Befüllungsgrad nahezu 100 %
- *two-piece completely lockable corrugated tubing*
- *reliable protection for wires and cables even at very small bending radii and high mechanical stress*
- *also suitable for retrofit installations*
- *no leakage of the cables possible*
- *optimized inner surface*
- *cable tape wrapping not necessary*
- *maximum usage of inside diameter approx. 100 %*



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
6 / 10	6,2	10,2
7 / 11	7,3	11,6
9 / 13	9,1	13,3
11 / 16	11,0	16,2
13 / 18	13,0	18,8
16 / 21	15,8	21,6
19 / 24	18,1	24,3
20 / 25	19,8	25,6
23 / 28	23,0	29,6
25 / 31	24,4	31,2
27 / 34	27,6	34,6
31 / 41	32,6	42,3
43 / 54	43,1	54,4



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance




FMVSS 302



Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.