



AKS-E



Popis výrobku:

AKS-E je hliníková přichytka z vytlačovaného hliníku.

Tato přichytka se používá pro hliníkové trubky Alu Gewinde-ES a Alu Steck-ES.



VDE 0605
ČSN EN 61386-21



Zvláštnosti

Upozornění:

Při použití v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, instalace ve výšce nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., doporučujeme použití uzavřených hliníkových rozpěrek ASG-E.

Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm
209 70 016	16	50	0,350	18,0	25,0	21,0
209 70 020	20	50	0,400	18,0	27,0	25,0
209 70 025	25	50	0,500	18,0	30,0	30,0
209 70 032	32	50	0,550	18,0	33,0	37,0
209 70 040	40	20	0,320	18,0	40,0	46,0
209 70 050	50	20	0,400	18,0	48,0	55,0
209 70 063	63	20	0,620	18,0	58,0	71,0

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



AKS-E

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	benzínu, benzolu, motorové naftě, fotografické vývojce, metanolu, propanu
Podmíněně odolný vůči	plynnému suchému chloru
Není odolný vůči	odpadním plynům, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

