



ASG-E



Popis výrobku:

ASG-E je hliníková distanční přichytka, se šrouby s čoučkovou hlavou M5x12 s povlakem ze slitiny zinku a niklu.

Tato distanční přichytka se používá pro hliníkové trubky Alu Gewinde-ES a Alu Steck-ES.



VDE 0605
ČSN EN 61386-21



Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm	Ø otvoru mm	Doporučený Vzdálenost cm
209 75 016	16	50	0,600	16,0	28,0	43,0	6,2x10	70
209 75 020	20	50	0,700	16,0	32,0	50,0	6,2x10	70
209 75 025	25	50	0,850	16,0	37,0	58,0	6,2x10	70
209 75 032	32	25	0,575	16,0	44,0	70,0	6,2x10	70
209 75 040	40	25	0,600	16,0	52,0	80,0	6,2x14	70
209 75 050	50	25	0,775	16,0	62,0	86,0	6,2x14	70
209 75 063	63	20	0,620	16,0	75,0	96,0	6,2x14	70

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



ASG-E

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	benzínu, benzolu, motorové naftě, fotografické vývojce, metanolu, propanu
Podmíněně odolný vůči	plynnému suchému chloru
Není odolný vůči	odpadním plynům, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

