



## clipfix-UV šedá

## Popis výrobku:



clipfix-UV šedá je plastová příchytka z modifikovaného polypropylenu v šedé barvě (RAL 7035), která brání šíření plamene.

Tato plastová příchytka se používá pro šedou plastovou tyčovou trubku FPKu-ES-F-UV a všechny vlnité trubky.



## Zvláštnosti

Při jmenovitých světlostech 40 a 50 se s příchytou dodává bezpečnostní třmen clipsib. Příchytka lze vzájemně propojovat a nasouvat na lištu s profilem C (10 mm). Při upevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, vysoké teploty, výška nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., je nutno uvedené vzdálenosti mezi příchýtkami značně snížit nebo nahradit příchýtky kovovými distančními příchýtkami (ASG-E). Odolnost proti UV záření až 10 let.

| Výr. č.:   | Typ | Obsah | Hmotnost<br>Balení/kg | Celk.<br>šířka mm | Celk.<br>výška mm | Celk.<br>délka mm |
|------------|-----|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 225 73 020 | 20  | 50    | 0,200                 | 16,0              | 29,0              | 31,0              |
| 225 73 025 | 25  | 50    | 0,250                 | 16,0              | 33,0              | 37,0              |
| 225 73 032 | 32  | 50    | 0,400                 | 16,0              | 41,0              | 44,0              |
| 225 73 040 | 40  | 25    | 0,225                 | 16,0              | 49,0              | 53,0              |
| 225 73 050 | 50  | 25    | 0,275                 | 16,0              | 56,0              | 62,0              |

## Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 22.02.18



## clipfix-UV šedá

| Materiálové vlastnosti  |                      |   | Oblast použití |                    |   |
|-------------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|---|
| Absence halogenů        | DIN VDE V 0604-2-100 |   | na omítku      | • Stroje           |   |
| Low Smoke               | ČSN EN 61034-2       |   | pod omítku     | Horký asfalt       |   |
| Nešíří plamen           | ČSN EN 61386-1       | • | na dřevo       | • do potěru        |   |
| Odolnost vůči UV záření | DIN 53387            | • | do země        | v montované stavbě | • |
| Highspeed               |                      |   | do betonu      | venku              | • |

| Chemické vlastnosti   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odolný vůči           | odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sirovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivo, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům |
| Podmíněně odolný vůči | benzínu, benzolu, kyselině dusičné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Není odolný vůči      | plynnému suchému chloru, terpentýnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Rozteče clipfix-UV |    |    |    |    |     |     |    |
|--------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| Typ                | 16 | 20 | 25 | 32 | 40  | 50  | 63 |
| do 25 °C           | 80 | 80 | 80 | 80 | 90* | 90* | -  |
| do 40 °C           | 60 | 60 | 60 | 55 | 80* | 80* | -  |
| do 50 °C           | 55 | 55 | 50 | 45 | 60* | 60* | -  |

Údaj roztečí v cm

U isofix-EL-F je nutno uvedené vzdálenosti snížit o 10 cm.

\* ve spojení s bezpečnostním tmelem clipsib

## Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

## Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**

