



Šroubení Cofix



Popis výrobku:

Šroubení Cofix je dělitelné šroubení s metrickým závitem z polyamidu 66. Neobsahuje halogeny, brání šíření plamene a je k dostání v černé barvě.

Toto dělitelné šroubení se používá společně s dělitelnou maticí, speciálně pro připojení trubek Co-flex k rozdělovači a přístrojům. Hlavní výhodou je dělitelnost šroubení.



Třída krytí IP43 dle ČSN EN 60529
Tepelná odolnost podle LV312-3:
-40 °C až +120 °C, krátkodobě až +140 °C
Hořlavost: UL 94 HB
VDE 0605
ČSN EN 61386-23



Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. délka mm	Závít	Sw 1
491 10 102	10	100	0,400	34,0	M16x1,5	19
491 10 142	14	100	0,800	41,0	M20x1,5	27
491 10 202	20	50	0,600	43,0	M25x1,5	30
491 10 232	23	50	0,950	50,5	M32x1,5	36
491 10 372	37	25	0,725	59,0	M40x1,5	46
491 10 452	45	25	1,400	67,5	M50x1,5	55

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 22.02.18



Šroubení Cofix

Materiálové vlastnosti		Oblast použití		
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	Stroje	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	na dřevo	do potěru	
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě	
Highspeed		do betonu	venku	

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	plastům, minerálním olejům, tukům, alkáliím a vůči většině běžných rozpouštědel
Podmíněně odolný vůči	louhům, také ve zředěném roztoku
Není odolný vůči	kyselinám, halogenovým a oxidačním sloučeninám

Příslušenství		
Dělitelná pojistná matice	Pojistná matice Cofix	491 12 ...

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničti poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

