



E-Ku-ET



Popis výrobku:

E-Ku-ET je dělitelná plastová koncovka z polyolefinu k nasunutí, v šedé barvě (RAL 7035), která brání šíření plamene a neobsahuje halogeny.

Tato koncovka se používá jako ochrana hran pro všechny tyčové a kovové trubky.



VDE 0605 ČSN EN 61386-21



Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm
259 97 020	20	100	0,210	22,0	15,0	51,5
259 97 025	25	100	0,310	27,0	17,5	62,0
259 97 032	32	50	0,225	32,0	21,0	76,0
259 97 040	40	50	0,295	34,0	25,0	92,0
259 97 050	50	25	0,248	44,0	30,0	112,0

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



E-Ku-ET

Materiálové vlastnosti			Oblast použití		
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	•	na omítku	• Stroje	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2		pod omítku	• Horký asfalt	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•	na dřevo	• do potěru	•
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387		do země	v montované stavbě	•
Highspeed			do betonu	• venku	

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sirovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, pivu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzolu, plynnému suchému chloru, kyselině dusičné, terpentýnu
Není odolný vůči	-

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

