



Koncová krytka Furowell

Popis výrobku:



Koncová krytka je vyrobena z PE-HD, neobsahuje halogeny, typ 250 má žlutou barvu a typy 300 a 350 černou barvu.

Tato koncová krytka se používá k provizornímu zakrytí trubky Furowell během stavební fáze. Nelze po ní chodit ani jezdit.



Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg
295 70 250	250	253	293	1	STK	0,094
295 70 300	300	300	346	1	STK	0,530
295 70 350	350	345	400	1	STK	0,375

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



Koncová krytka Furowell

Materiálové vlastnosti

Absence halogenů	EN 50642	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	
Highspeed		

Oblast použití

na omítku		Stroje	
pod omítku		Horký asfalt	
na dřevo		do potěru	
do země	•	v montované stavbě	
do betonu		venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzolu, plynnému suchému chloru, kyselině dusičné, terpentýnu
Není odolný vůči	-

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.