



FHA červený s aretací



Popis výrobku:

FHA je ochranný kryt kabelů s aretací z PVC-U v červené barvě.

Tento ochranný kryt se používá pro bezpečnou pokládku zemních kabelů v oblasti vysokého a nízkého napětí, u telekomunikačních, signalizačních a řídicích kabelů. Hlavní výhodou je bezpečná identifikace vedení a kabelů v zemi a také spoj zajištěný proti tahu a proti rozpojení.

Tepelná odolnost -5 °C až +60 °C



Výr. č.:	Typ	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Obsah Paleta v m	Celk. šířka mm	Celk. délka mm
181 20 110	110	1	m	0,150	1.500	110,0	500,0
181 20 120	120	1	m	0,160	1.500	120,0	500,0
181 20 160	160	1	m	0,200	1.500	162,0	500,0
181 20 180	180	1	m	0,240	1.000	182,0	500,0
181 20 200	200	1		0,280	1.000	202,0	500,0
181 40 110	110	1		0,300	1.500	110,0	1000,0
181 40 120	120	1		0,320	1.500	120,0	1000,0
181 40 160	160	1		0,400	1.500	162,0	1000,0
181 40 180	180	1		0,480	1.000	182,0	1000,0
181 40 200	200	1		0,560	1.000	202,0	1000,0

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



FHA červený s aretací

Oblast použití

na omítku	Stroje	
pod omítku	Horký asfalt	
na dřevo	do potěru	
do země	• v montované stavbě	
do betonu	venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, terpentýnu, detergentům
Podmíněně odolný vůči	plynnému suchému chloru
Není odolný vůči	benzolu, pivu

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

