



FKV-SW-K M



Popis výrobku:

FKV-SW-K M je plastové šroubení z PP s integrovanou vnitřní průchodkou a otočným závitem. Šroubení má třídu krytí IP54 a brání šíření plamene.

Toto šroubení se používá pro plastovou ohebnou spirálovou trubku FFKSS-SW.



Třída krytí IP54 podle ČSN EN 60529
Tepelná odolnost -40 °C až +110 °C
VDE 0605
ČSN EN 61386-23



Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm	Závit	Závit délka mm	Sw 1
281 62 007	07	5,5	18,7	10	STK	0,050	18,7	18,7	41,0	M12x1,5	7,5	17
281 62 009	09	8,8	22,0	10	STK	0,070	22,0	22,0	44,0	M16x1,5	8,5	20
281 62 011	11	11,1	26,4	10	STK	0,090	26,4	26,4	47,5	M20x1,5	9,0	24
281 62 016	16	14,8	32,8	10	STK	0,150	32,8	32,8	52,0	M25x1,5	10,0	30
281 62 021	21	19,4	39,3	10	STK	0,210	39,3	39,3	55,0	M32x1,5	11,0	36
281 62 029	29	27,9	50,2	2	STK	0,068	50,2	50,2	57,8	M40x1,5	12,0	46
281 62 036	36	35,6	60,0	2	STK	0,098	60,0	60,0	61,0	M50x1,5	13,0	55
281 62 048	48	45,9	71,0	2	STK	0,140	71,0	71,0	63,0	M63x1,5	13,5	65

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-23:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 23: Zvláštní požadavky – Pružné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 25.10.19



FKV-SW-K M

Materiálové vlastnosti

Absence halogenů	EN 50642	
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	
Highspeed		

Oblast použití

na omítku	Stroje	•
pod omítku	Horký asfalt	
na dřevo	do potěru	
do země	v montované stavbě	
do betonu	venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsí, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzínu, benzolu, kyselině dusičné
Není odolný vůči	plynnému suchému chloru, terpentýnu

Příslušenství

Pojistná matice	FGKM	288 20 ...
-----------------	------	------------

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.