



Furowell



Popis výrobku:

Furowell je základová trubka z PE-HD sendvičové konstrukce, vně vlnitá, uvnitř hladká, v černé barvě, která neobsahuje halogeny a brání šíření plamene.

Tato základová trubka se používá pro montáž stožárů, sloupů, tyčí všeho druhu (sloupy pouličního osvětlení, dopravní značky, vlajkové tyče, vymezení sloupky, základy pro hrací sestavy na dětská hřiště atd.). Hlavními výhodami jsou nízká hmotnost a jednoduché zpracování a manipulace oproti betonovým trubkám a betonovým základům.



Zvláštnosti

Pomocí běžně prodávaného korunkového vrtáku 68 mm zhotovíte rozměrově přesný přípojovací otvor pro Kabuflex typu 63.

Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnosť Balení/kg	Obsah Paleta v m	Celk. délka mm
295 10 250	250	253	293	1	STK	2,600	22 x 0,8	800,0
295 10 350	350	345	400	1	STK	5,200	12 x 0,8	800,0
295 11 250	250	253	293	1	STK	3,250	22 x 1,0	1000,0
295 11 300	300	300	346	1	STK	4,100	12 x 1,0	1000,0
295 11 350	350	345	400	1	STK	6,500	12 x 1,0	1000,0
295 12 250	250	253	293	1	STK	4,875	11 x 1,5	1500,0
295 12 350	350	345	400	1	STK	9,750	6 x 1,5	1500,0

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



Furowell

Materiálové vlastnosti

Absence halogenů	EN 50642	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	
Highspeed		

Oblast použití

na omítku		Stroje	
pod omítku		Horký asfalt	
na dřevo		do potěru	
do země	•	v montované stavbě	
do betonu		venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsí, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzolu, plynnému suchému chloru, kyselině dusičné, terpentýnu
Není odolný vůči	-

Příslušenství

Koncová krytka	Koncová krytka Furowell	295 70 ...
----------------	-------------------------	------------

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

