



Kabu-FESH Set Elektro B



Popis výrobku:

Sada Kabu-FESH Elektro B, systém pro vstup konstrukcí od společnosti FRÄNKISCHE pro elektrický přívod je sada pro zavedení kabelu do budovy bez sklepa k integraci do základové desky. Sada se skládá z kvalitní kabelové chráničky Kabuflex R plus typ 750, sady těsnicího límce, 2 koncové krytky SD těsné proti vniknutí písku a vnitřního těsnění Kabu-IN DD podrobeného zkoušce těsnosti pro bezpečné protažení elektrického nebo telekomunikačního kabelu.



Tento vstup konstrukcí se používá k zabetonování do základové desky. Výhody tohoto systému spočívají v nekomplikované pokládce kabelové chráničky až do prostoru domovní přípojky, snadném zkrácení trubky na potřebnou výšku podlahové konstrukce a v individuálním přizpůsobení různým průměrům kabelů přímo v místě instalace díky technologii segmentových prstenců těsnění Kabu-IN DD.

Zvláštnosti

Plynotěsnost a odolnost proti tlakové vodě: typ 75 až 1,5 bar a typ 110 až 1 bar, testováno dle DVGW VP 601; oblast použití: W1-E dle normy DIN 18533, vodonepropustný beton zátěžové třídy 1 a 2; systém je vhodný pro pokládku dle TAB 2019, VDEAR-N 4100 a DIN 18012. Kabelová chránička v souladu s CE a se schválením VDE dle DIN EN 61386-24 s klasifikací N750. ČSN EN 61386-24 (VDE 0605-24) namáhání tlakem typu 750

Vyr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Obsah Paleta v m	Délka m	Pro Ø kabelu mm
192 41 075	75	62	75	1	STK	5,000	6 x 6	6,0	1 x 9-24
192 41 110	110	93	110	1	STK	8,700	4 x 6	6,0	1 x 9-48
192 42 075	75	62	75	1	STK	7,800	4 x 10	10,0	1 x 9-24
192 42 110	110	93	110	1	STK	13,000	2 x 10	10,0	1 x 9-48

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



Kabu-FESH Set Elektro B

Oblast použití

na omítku	Stroje	
pod omítku	Horký asfalt	
na dřevo	do potěru	
do země	• v montované stavbě	
do betonu	• venku	

Všeobecné informace

Technické instrukce	Kabuflex R plus Typ 750: PE-HD ; Kabuflex SD end cap: PE-LD ; Wall collar set: EPDM ; Kabu-IN DD: stainless steel compressive flanges , Elastomer: soft thermoset elastomer (PUR) with a solid rubber core (EPDM)
Oblast použití	Building lead-through, one-use building lead-through set for buildings without basement for installation in the foundation slab
Rozsah dodávky	Kabuflex R plus Typ 750, Kabuflex SD end cap, Wall collar set, Kabu-IN DD

Příslušenství

Kabuflex trubky	Kabuflex R plus typ 750	192 30 ...
Vnitřní těsnění	Kabu-IN DD	199 61 ...
Stěnová průchodka	Sada těsnicího límce	199 60 ...
Koncová krytka	Koncová krytka SD	199 70 ...

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

