Kabu-IN DD

Popis výrobku:

Kabu-IN DD® je rozdělitelné kabelové těsnění sestávající z měkkého duroplastového elastomeru (PUR) ve žluté barvě a z přítlačných přírub z nerezové oceli.

Toto plynotěsné vnitřní těsnění, které je odolné proti tlakové vodě, se používá pro trubky Kabuflex® R plus u průchodek do budovy a domu. Díky rozdělitelnosti je výhodou dodatečná instalace, měkký povrch zajišťuje spolehlivé utěsnění proti tlaku plynu a vody.

REACH Compliant

Zvláštnosti

Díky velmi dobré přilnavosti sedí těsnicí vložka přítlačného kroužku Kabu-IN bezpečně (vůči tlakové vodě a plynu) v trubce. Montáž lze úspěšně provést pomocí vizuální kontaktní indikace (žlutý výstupek) na okrajích přítlačné příruby. Pro spolehlivou izolaci je nutné při umístění dbát na to, aby se vnitřní těsnění nacházelo v oblasti hrubé podlahy nebo potěru nebo vnějšího těsnění Kabu-Seal.

Výr. č.:	Typ	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Závit	Pro Ø kabelu mm	Těsnicí šířka mm	pro trubky Kabuflex Typ
199 61 075	75	61	1	STK	0,400	M5	1x 7-24	60	75
199 61 090	90	74	1	STK	0,560	M5	1x 7-36	60	90
199 61 110	110	92	1	STK	0,840	M6	1x 7-48	60	110
199 61 125	125	104	1	STK	1,100	M6	1x 7-60	60	125
199 63 161	160	135	1	STK	1,840	M6	1x 7-60; 2x 7-30	60	160
199 64 110	110	92	1	STK	0,980	M8	4x 7-18	60	110

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Kabu-IN DD

Vlastnosti	
Chemická odolnost vůči	-
Mechanické vlastnosti	otěruvzdornost, pevnost v tahu, odolnost vůči opotřebení, rázová houževnatost, tepelná tvarová stálost
Technické vlastnosti	nalisovaná příruba: nerezová ocel V2A; spojovací díly: nerezová ocel V2A; elastomer: PUR / (EPDM)

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.