



Multimediální trubka MMR

Popis výrobku:



Multimediální trubka je plastová vlnitá trubka oválného tvaru z polyolefinu v šedé barvě.

Sada obsahuje:
2x multimediální trubku MMR po 2 m,
v kartonu, bez příslušenství

Tato oválna vlnitá trubka sa používa pre instaláciu pod omítku, do dutých stien a do zavesených stropů. Použitím multimediálnej spojky lze trubku ľubovoľne predĺžiť. Hlavnú výhodou je možnosť výmeny kábelu se zástrčkou a dodatočné polohovanie multimediálnej výstupnej krabice.



Tepelná odolnost -5 °C až +90 °C



Zvláštnosti

Nízká montážní hloubka 6 cm díky oválnému tvaru trubky.

Výr. č.:	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Obsah Paleta v m	Poloměr ohybu > mm	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Délka m
294 12 092	82/40	92/50	2	STK	1,296	180	300	92,0	50,0	2x2,0

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).

Multimediální trubka MMR

Materiálové vlastnosti		
Absence halogenů	EN 50642	
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•
Odolnost vůči UV záření	DIN EN ISO 4892-1	
Highspeed		

Oblast použití		
na omítku		Stroje
pod omítku	•	Horký asfalt
na dřevo	•	do potěru
do země		v montované stavbě
do betonu		venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzínu, benzolu, kyselině dusičné
Není odolný vůči	plynnému suchému chloru, terpentýnu

Příslušenství		
Výstupní krabice	Výstupní krabice MMR-A	294 95 260
Spojka	Spojka MMR-M	294 51 292
Oblouk 90°	Oblouk MMR-B 90°	294 60 292
Koncová krytka	Koncová krytka MMR-E	294 90 292

Analýza rizik
Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline
Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

