



Spojka Kabuflex, těsná proti vniknutí vody

Popis výrobku:



Tuto spojku Kabuflex® lze použít jen ve spojení s profilovými těsnicími kroužky Kabuflex. Jedná se o plastovou násuvnou spojku z PE-HD, která je těsná proti vniknutí vody, v černé barvě, bezhalogenová.

Tato oboustranná násuvná spojka se používá pro spojení trubek Kabuflex těsné proti vniknutí vody.



Zvláštnosti

Profilové těsnicí kroužky Kabuflex nejsou součástí dodávky a musí se objednat zvlášť.

| Výr. č.:   | Typ | Vnitřní Ø<br>mm | Vnější Ø<br>mm | Obsah | Balení | Hmotnost<br>Balení/kg | Celk.<br>délka mm | pro Ø trubky<br>mm |
|------------|-----|-----------------|----------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 199 11 201 | 200 | 200             | 215            | 1     | STK    | 0,415                 | 188,0             | 200                |

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-24:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky – Trubkové systémy uložené v zemi / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



Spojka Kabuflex, těsná proti vniknutí vody

| Materiálové vlastnosti  |                |   |
|-------------------------|----------------|---|
| Absence halogenů        | EN 50642       | • |
| Low Smoke               | ČSN EN 61034-2 |   |
| Nešíří plamen           | ČSN EN 61386-1 |   |
| Odolnost vůči UV záření | DIN 53387      |   |
| Highspeed               |                |   |

| Oblast použití |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| na omítku      |   | Stroje             |
| pod omítku     |   | Horký asfalt       |
| na dřevo       |   | do potěru          |
| do země        | • | v montované stavbě |
| do betonu      |   | venku              |

| Chemické vlastnosti   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odolný vůči           | odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsí, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům |
| Podmíněně odolný vůči | benzolu, plynnému suchému chloru, kyselině dusičné, terpentýnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Není odolný vůči      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Příslušenství   |                                    |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| Těsnicí kroužek | Profilový těsnicí kroužek Kabuflex | 199 80 ... |

**Analýza rizik**

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

**Hotline**  
Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**