

**Popis výrobku:**

Staro Gewinde-ES je velmi těžká lakovaná ocelová trubka z válcované plávkové oceli, opatřená vypalovacím lakem, ve formě tyčí o délce 3 m, v barevném provedení podobném RAL 9005 (hluboká černá), na obou stranách se závitem a na jedné straně s našroubovanou spojkou (SM-E).

Tato ocelová trubka se používá při extrémních mechanických požadavcích a pevných spojích. Hlavními výhodami jsou velmi vysoká pevnost v tlaku, tepelná odolnost a korozivzdornost.



VDE 0605
ČSN EN 61386-21
Klasifikace: 55561
Minimální tlaková pevnost: 4 000 N / 5 cm

**Zvláštnosti**

Tento výrobek je vhodný pro pokládku vedení s odpovídající funkčností (E30/E60/E90) a je odzkoušen v systému.

Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Obsah Paleta v m	Závit
202 10 016	16	12,7	16	30	13,500	1.800	M16x1,5
202 10 020	20	16,3	20	30	19,500	1.200	M20x1,5
202 10 025	25	21,3	25	30	25,200	990	M25x1,5
202 10 032	32	28,2	32	21	24,570	840	M32x1,5
202 10 040	40	36,2	40	15	22,200	600	M40x1,5
202 10 050	50	46,2	50	15	28,200	495	M50x1,5
202 10 063	63	58,7	63	15	35,700	270	M63x1,5

Klasifikace	Kód	Význam	Klasifikace	Kód	Význam
Pevnost v tlaku	5	velmi vysoká (4 000 N)	Ochrana proti pevným tělesům	5	chráněno proti prachu
Rázová pevnost	5	velmi vysoká (6,8 kg / 300 mm)	Ochrana proti vodě	0	neuvezeno
Teplota min.	5	-45 °C	Ochrana proti korozi	2	střední, uvnitř a zvenčí
Teplota max.	6	+250 °C	Pevnost v tahu	0	nedeclarováno
Chování při ohybu	1	tuhé	Chování při požáru	1	nešířící plameny
Elektrické vlastnosti	1	vodivé	Zavěšené břemeno	0	

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 22.02.18



Staro Gewinde-ES

55561

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	• v montované stavbě
Highspeed		do betonu	• venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	tukům, olejům a většině zde obsažených přísad do oleje
Podmíněně odolný vůči	neutrálním až mírně alkalickým látkám
Není odolný vůči	kyselinám

Příslušenství		
Závitová spojka	SM-E bryňovaná	202 50 ...
Závitový oblouk	SB-E lakovaný	202 60 ...
Závitová koncovka	SE-E bryňovaná	202 90 ...
Distanční příchytka	SSG-E-V	205 70 ...
Pojistný kroužek	SGR-E bryňovaný	202 80 ...
Vnitřní závitová spojka	SMG-E	205 75 ...
Rychlospojka	SMK-E	205 55 ...
Koncovka	E-Ku-E šedá	259 95 ...
Koncovka	E-Ku-E černá	259 96 ...
Dělitelná koncovka	E-Ku-ET	259 97 ...
Dělitelná koncovka	E-Ku-ET-UV	259 98 ...

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

