



VSG-E

Popis výrobku:



VSG-E je distanční příchytka z nerezové oceli 1.4571 (V4A), AISI 316 Ti.

Tato distanční příchytka se používá pro trubky z nerezové oceli V2 Steck-ES a V4 Steck-ES. Hlavní výhodou je bezpečná montáž.



VDE 0605
ČSN EN 61386-21



Zvláštnosti

Při použití v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, instalace ve výšce nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., doporučujeme použití uzavřených rozpěrek VSG-E z nerezové oceli.

Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm	Ø otvoru mm	Doporučený Vzdálenost cm
208 70 016	16	25	0,525	16,0	28,0	43,0	6,2x10	70
208 70 020	20	25	0,575	16,0	32,0	50,0	6,2x10	70
208 70 025	25	25	0,925	16,0	37,0	58,0	6,2x10	70
208 70 032	32	25	1,075	16,0	44,0	70,0	6,2x10	70
208 70 040	40	10	0,560	16,0	52,0	80,0	6,2x14	70
208 70 050	50	10	0,680	16,0	62,0	86,0	6,2x14	70
208 70 063	63	10	0,550	16,0	75,0	96,0	6,2x14	70

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 22.02.18



VSG-E

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	• v montované stavbě
Highspeed		do betonu	• venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	amoniaku, benzínu, octu, metanolu, minerálnímu oleji
Podmíněně odolný vůči	odpadním plynům, mořské vodě, kyselině chlorovodíkové
Není odolný vůči	chloru, kyselině dusičné, kyselině sírové

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

