

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr Profil Softwave Hochtemperatur

bei starken Vibrationen


High-temperature Softwave profile corrugated tubing for strong vibrations

- zuverlässiger Schutz der Kabel und anliegenden Bauteile vor Abrieb
 - auch bei hohen Temperaturen (-200°C bis +330°C) und ohne Verlust der mechanischen Festigkeit
 - kein Durchscheuern der Kabel
 - hohe Auflagefläche der breiten Wellenberge und -täler (innen und außen)
 - hält auch starken Vibrationen Stand
 - Tapen kann entfallen
 - enge Biegeradien möglich
- *protects cables and adjacent components against abrasion*
 - *even at high temperatures (-200°C to +330 °C) and without any loss of mechanical strength*
 - *no chaffing of cables under extreme high-vibration conditions*
 - *large surface area (inside and outside)*
 - *even withstands strong vibrations*
 - *cable tape wrapping not necessary*
 - *small bending radii possible*

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of




NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
4,5	4,7	7,1
7,5	6,6	9,9
8,5	8,4	11,4
10	9,5	12,7
13	12,3	15,8
17	16,0	20,9
22	21,2	25,3
23	23,0	28,1
26	25,7	31,2
29	29,2	34,1



- ■ ■ Flexibilität
Flexibility
- ■ ■ Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- ✓ FMVSS 302
- ✓ Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.