

clipfix-H0 schwarz

**Produktbeschreibung:**

clipfix-H0 ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei.

Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-H0, sowie für alle Wellschläuche. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.



100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100

**Besonderheiten**

Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profileschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden.

Art-Nr.:	Type	Inhalt	Gewicht VPE/kg	Gesamt- breite mm	Gesamt- höhe mm	Gesamt- länge mm
232 73 016	16	100	0,400	16,0	25,0	27,0
232 73 020	20	100	0,500	16,0	29,0	31,0
232 73 025	25	100	0,700	16,0	33,0	37,0
232 73 032	32	100	0,900	16,0	41,0	44,0
232 73 040	40	50	0,700	16,0	49,0	53,0
232 73 050	50	50	0,900	16,0	56,0	62,0
232 73 063	63	25	0,600	16,0	68,0	76,0

Normung

EN 61386-1:2009 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

EN 61386-21:2011 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 21: Besondere Anforderungen für starre Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten

Seite 1 von 2

Stand: 31.05.17

clipfix-H0 schwarz

Materialeigenschaften		Anwendungsbereich	
Halogenfreiheit	DIN VDE V 0604-2-100	• auf Putz	• Maschinen
Low Smoke	DIN EN 61034-2	unter Putz	Heiasphalt
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	• auf Holz	• im Estrich
UV-Bestndig	DIN 53387	im Erdreich	im Fertigbau
Highspeed		im Beton	im Freien

Chemische Eigenschaften	
Bestndig gegen	Ammoniak flssig, Ammoniak gasfrmig, Chlor gasfrmig trocken, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Harnsure wssrig, Meerwasser, Salpetersure, Salzsure, Schwefelsure
Bedingt bestndig gegen	Abgase salzsurehaltig, Abgase schwefelsurehaltig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Methanol, Milch, Minerall, le pflanzliche und tierische, Waschmittel
Unbestndig gegen	-

Verlegeabstnde clipfix-H0							
Type	16	20	25	32	40	50	63
bis 25 °C	80	80	80	80	90*	90*	90*
bis 40 °C	60	60	60	55	80*	80*	80*
bis 50 °C	55	55	55	45	60*	60*	60*

Angabe der Verlegeabstnde in cm

Bei isofix-EL-F sind die angegebenen Abstnde um 10 cm zu reduzieren.

* in Verbindung mit clipsib Sicherungsbgel

Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-21 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprft. Alle Sicherheitsrelevanten Prfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfhig sein. Wenn Sie schon heute ein grozgiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen spter problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne untersttzen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Ausknfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

