# FA 150 DE-WR



## Produktbeschreibung:

Der FA 150 DE-WR Dichteinsatz ist eine Rohreinführung für Kabuflex R plus Kabelschutzrohre zum Einsatz im FA 150 VBF Vorbauflansch.

Die Vorteile liegen im systemseitigen Zusammenspiel mit dem FA 150 VBF Vorbauflansch sowie des gelben Elastomer-Innenrings zur gas- und druckwasserdichten Durchführung von Kabuflex R plus Kabelschutzrohren.

REACH Compliant

**Besonderheiten**

Gummipressdichtungen sind keine Festpunkte oder Lager und können keine mechanischen Kräfte aufnehmen.

| Art-Nr.: | Type | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Inhalt | VPE | Gewicht VPE/kg | Gewinde | für Rohre Ø mm | Dichtbreite mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 21 110 | 110 | 112 | 159 | 1 | STK | 1,020 | M6 | 110 | 30 |

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

**FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG** | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

# FA 150 DE-WR

| Eigenschaften | |
|---|---|
| **Chemisch beständig gegen** | Wasser, Schmutzwasser, Stickstoff, Radon, Methan, Ozon; vielen Alkoholen, Laugen, Säuren, Kühlflüssigkeiten und Lösungsmittel |
| **Mechanische Eigenschaften** | Abriebfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Schlagzähigkeit, Wärmeformbeständigkeit |
| **Technische Eigenschaften** | Pressflansche: Edelstahl V2A ; Verbindungsteile: Edelstahl V2A ; Elastomer: EPDM, PUR |

## Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**