



FA 150 SD-WR

Produktbeschreibung:




Der FA 150 SD-WR Systemdeckel ist eine Rohreinführung für Kabuflex R plus Kabelschutzrohren zum Einsatz im FA 150 VBF Vorbauflansch.

Die Vorteile liegen im systemseitigen Zusammenspiel mit dem FA 150 VBF Vorbauflansch sowie einer flexiblen Muffenverbindung über Spannbänder, inklusive eines gelben Adapterringes, zur gas- und druckwasserdichten Durchführung Kabuflex R plus Kabelschutzrohren.



Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt-höhe mm	Für Kabuflex Type
197 10 090	90	102	1	STK	1,240	150,0	90
197 10 125	125	132	1	STK	1,420	175,0	125
197 10 160	160	132	1	STK	1,820	150,0	110

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter



FA 150 SD-WR

Allgemeine Informationen

Technische Hinweise	Systemdeckel mit Bajonettverschluss aus ABS mit PVC-Rohrstutzen, flexibler Muffe aus EPDM mit Spannbändern aus Edelstahl, inkl. gelben Kabuflex-Adapting aus Duroplast-Elastomer
Einsatzbereich	Zum Einsatz im FA 150 VBF Vorbaufansch und dem gas- und wasserdichten Anschluss von Kabuflex R plus Rohren
Lieferumfang	1x Systemdeckel mit eingelegtem O-Ring; 1x flexible Muffe mit 2 Spannbändern; 1x Adapting Kabuflex R plus

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

