

**Produktbeschreibung:**

FFKu-Fibre net M ist ein mittleres Kunststoff-Mikrorohr aus PE. Es ist nicht flamm ausbreitend und in der Farbe weiß erhältlich.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Mikrorohr für die Beton-, Unterputz-, Hohlwand- und Estrichinstallation.

**Besonderheiten**

Nennndruck: PN 16

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius > mm	Wandstärke mm
265 20 007	7	4	7	250	m	12,000	4.500	70	1,50
265 20 014	14	10	14	250	m	32,000	500	140	2,00
265 20 412	12	8	12	350	m	36,000	700	120	2,00
265 20 507	7	4	7	500	m	21,000	3.000	70	1,50
265 20 510	10	6	10	500	m	40,000	1.000	100	2,00
265 20 707	7	4	7	1.250	m	51,000	2.500	70	1,50

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	3	mittel (750 N)	Schutz gegen Festkörper	0	nicht angegeben
Schlagfestigkeit	3	mittel (2,0 kg/100 mm)	Schutz gegen Wasser	0	nicht angegeben
Temperatur min	2	- 5 °C	Korrosionsschutz	0	nicht angegeben
Temperatur max	2	+ 90 °C	Zugfestigkeit	0	nicht erklärt
Biegeverhalten	2	biegsam	Brandverhalten	1	nicht flamm ausbreitend
Elektrische Eigenschaften	2	Isolation	Hängelast	0	nicht erklärt

Normung

EN 61386-1:2009 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Teilweise angewandt

EN 61386-22:2011 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Teilweise angewandt

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FFKu-Fibre net M

33222

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	EN 50642	
Low Smoke	DIN EN 61034-2	•
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	DIN EN ISO 4892	
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz	• Maschinen	
unter Putz	• Heiasphalt	
auf Holz	• im Estrich	•
im Erdreich	im Fertigbau	•
im Beton	• im Freien	

Zubehr

Doppelsteckmuffe	Fibre net DSM	26550 ...
Endstopfen	Fibre net ES	26570 ...
Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluss	Fibre net KmR	26571 ...
Bogen	Fibre net IB	26560 ...
Einzelzugabdichtung	Fibre net EZA-t	26572 ...
Einzelzugabdichtung	Fibre net EZA-t	26572 ...

Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-22 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprft. Alle Sicherheitsrelevanten Prfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfhig sein. Wenn Sie schon heute ein grozgiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen spter problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne untersttzen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen.
Sofortige Ausknfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern
unter +49 9525 88-8123**