

Fibre net ES

Produktbeschreibung:



Der Fibre net ES ist ein halogenfreier und schwer entflammbarer Endstopfen und in der Farbe weiß erhältlich.

Verwendet wird dieser Endstopfen zum gas- und wasserdichten Verschließen von FFKu-Fibre net. Temperaturbereich: 0 - 50 °C.



Besonderheiten

Druck: gas- und wasserdicht 0,5 bar; 15 bar / 30 min
Berstdruck: min. 30 bar

Art-Nr.:	Type	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- länge mm	Außen Ø mm mit Laschen	für Rohre Ø mm
265 70 007	7	25	STK	0,050	17,0	13,0	7
265 70 010	10	25	STK	0,150	22,0	18,0	10
265 70 012	12	25	STK	0,300	25,0	21,0	12
265 70 014	14	25	STK	0,300	25,0	23,0	14

Normung

EN 61386-1:2009 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Teilweise angewandt

EN 61386-22:2011 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Teilweise angewandt

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Fibre net ES

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	EN 50642	
Low Smoke	DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	DIN EN ISO 4892	
Highspeed		

Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-22 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprüft. Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen.
Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern
unter +49 9525 88-8123**