Mögliche Pressbackenkonturen

Firma	Press-Systeme
Presskontur F	**Dim. 16, 20, 26, 32**
FRÄNKISCHE Rohrwerke	alpex F50 PROFI, alpex-duo
CONEL	CONNECT MULTI, MV2
Pfeiffer & May	XtraConnect
Presskontur U	**nur Dim. 16, 20, 25, 32**
FRÄNKISCHE Rohrwerke	alpex F50 PROFI*
CONEL	CONNECT MULTI*
Jupiter	Heizsystem
Pfeiffer & May	XtraConnect*
Uponor	Unipipe, Airpipe Hinweis: Die Uponor-Pressbacke KSP0 (ab 2007) weist keine U-Presskontur auf und ist somit nicht geeignet.
Wavin	Future K1, Future K2 Tigris, Tigris Alupex
Presskontur TH	**nur Dim. 16, 20, 26, 32**
FRÄNKISCHE Rohrwerke	alpex F50 PROFI
Comap	Florys, Sudopress Skin (bis Dim 26!)
Comisa	COMISA-PRESS
CONEL	CONNECT MULTI, MV2
DIWAFLEX	Press-System
Empur	PEXPRESS
Gabo Systemtechnik	Press-Systeme
Giacomini	GiacoFlex, GiacoTherm
Henco	Press-Systeme (bis Dim 26!)
HERZ	Pipefix
Lavagrund	Lavapress
Multitherm	Press-System
Pfeiffer & May	XtraConnect
Polysan	Press-Systeme
Praski	Bavaria-Press
Purmo	HKS Sitec Press
Schütz EHT	Ropress
Schlösser	Europress-System
Simplex	SiRoCon Installationssystem
Viessmann	Press-Systeme
ZEWOTHERM	Press-System







Presskontur H	nur Dim. 16, 20, 26, 32
FRÄNKISCHE Rohrwerke	alpex F50 PROFI
CONEL	CONNECT MULTI
Friatherm	FRIATHERM uni
HAKA.GERODUR	HAKAPRESS
Mair Heiztechnik	M-Press
Megaro	Press-System
Oventrop	Cofit P
Pfeiffer & May	XtraConnect
Prandelli	MULTIYRAMA
Remo	remo
Roth	Press-System
Valsir	PEXAL
Presskontur VP	**nur Dim. 16, 20, 25, 32**
FRÄNKISCHE Rohrwerke	alpex F50 PROFI
CONEL	CONNECT MULTI
Pfeiffer & May	XtraConnect
Viega	Sanfix FOSTA, Sanfix P Hinweis: V-Pressbacke (Dim. 15,18, 22, 28 mm) der Viega Metall-Systeme nicht geeignet Viega Picco Pressbacken nicht geeignet
Weitere Systeme auf Anfrage!	**haustechnik@fraenkische.de** **www.fraenkische.com**





* U-Pressbacke Dimension 25 passend für Dimension 26!

**ACHTUNG: Presswerkzeuge und Pressbacken müssen einer regelmäßigen Herstellerwartung unterliegen. Pressbacken mit Verschleiß sind auszutauschen.

Die aktuellste Version der Kompatibilitätsübersicht Pressmaschinen können Sie hier abrufen:

FRÄNKISCHE

Montageanleitung

alpex F50 PROFI®



Pressbacken-Check

Haustechnik
www.fraenkische.com



FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG I Hellinger Str.1 I 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2413 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.70341/1.06.23 | Art.-Nr. 5000-1283-00 | Änderungen vorbehalten | 06/2023

alpex F50 PROFI® Pressbacken-Check

alpex F50 PROFI
1 Fitting – 5 mögliche Pressbackenkonturen.
FRÄNKISCHE bietet mit alpex F50 PROFI den Vorteil von 5 möglichen Pressbackenkonturen. So können alle alpex F50 PROFI Fittings neben der F-Kontur auch mit den Konturen U, TH, H und VP verpresst werden.

Anwendung

Pressbacken-Check:
Ob auch Ihre Pressbacke für alpex F50 PROFI passt, können Sie einfach mit dem beiliegenden Pressbacken-Check prüfen.

Verwendung des Pressbacken-Checks:
Pressbacken-Check mit den Konturen F, TH, U, VP und H.



Pressbacke öffnen und Pressbacken-Check in die eine Hälfte der Pressbacke einlegen.

Sofern eine der 5 Konturen des Pressbacken-Checks genau in Ihre Pressbacke passt, liegt Ihnen eine zur Verpressung der alpex F50 PROFI Fittings geeignete Pressbacke in der Dimension 16 vor.

Detaillierte Informationen zu allen freigegebenen Pressbackenkonturen und -dimensionen sowie zu allen freigegebenen Pressgeräten erhalten Sie unter der kostenfreien Technik-Hotline 0800/1014079 oder unter www.fraenkische.com



Anwendung



Die Konturen der Pressbacke müssen genau mit den Konturen des Pressbacken-Checks übereinstimmen (Anzahl der Rillen etc.).

Der Pressbacken-Check muss exakt mit der einen Hälfte Ihrer Pressbacke abschließen sowie fest und ohne großen Bewegungsspielraum darin sitzen.