

PROTECTION SYSTEMS

GA Basic

Aramidgeflechtschlauch

Aramid braided hose

- zuverlässiger Schutz sensibler Verkabelungen vor Schlägen
- temperaturbeständig bis 180°C
- extrem flexibel, für engste Bauraum- und Verlegesituationen geeignet
- aus nicht schmelzendem Paraaramid
- aufdehnbar und reißfest
- enge Biegeradien möglich
- reliable protection of sensitive cabling against impacts
- temperature-resistant up to 180°C
- extremely flexible, ideally suited for installation in confined space
- made of non-melting paraaramid
- stretchable and tear-proof
- small bending radii possible



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
09	30 400 09 000	9,0
11	30 400 11 000	11,0
13	30 400 13 000	13,0
14	30 400 14 000	14,0
15	30 400 15 000	15,0
17	30 400 17 000	17,0
19	30 400 19 000	19,0
20	30 400 20 000	20,0
21	30 400 21 000	21,0
25	30 400 25 000	25,0



1 Glasseide
Glass fiber

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische
Festigkeit (LV)
Increased mechanical
strength (LV)



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.