

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr ovales Profil

für begrenzte Bauräume

Oval profile corrugated tubing

for limited installation spaces

- zuverlässiger Schutz der Kabel bei beengten Platzverhältnissen
- temperaturbeständig bis max. 200°C
- hohe mechanische Festigkeit bei geringer Wandstärke
- gute Flexibilität auch bei engen Biegeradien
- jede Stücklänge ohne zusätzliche Werkzeugkosten realisierbar
- *reliable cable protection suitable for installation in tight space*
- *temperature-resistant up to 200°C*
- *high mechanical strength and minimum wall thickness*
- *good flexibility even at small bending radii*
- *any length is possible without additional tooling costs*



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
8 x 54	8,0 / 52,0	12,5 / 56,5
10 x 18	10,0 / 18,0	13,8 / 21,7
10 x 25	9,6 / 24,8	14,2 / 29,0
20 x 34	20,0 / 34,5	24,8 / 39,3
40 x 77	39,3 / 76,9	49,9 / 87,1
40 x 82	40,0 / 82,0	49,5 / 92,0

- Flexibilität
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- FMVSS 302
- Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.