

Der erste wiederverwendbare Transportschutz

Der geschlossene Adapter ASPA-HV mit Einzugsloch bzw. Hebevorrichtung wird am Ende des Wellrohres angebracht und bietet im montierten Zustand die ausgezeichneten Verbindungs- und Dichteigenschaften der FIPLOCK® ONE Wellrohranschlüsse:

- Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
- Verwendung als dichter Wellrohrverschluss oder als Aufhängungsvorrichtung
- kann auch als Einzug von Kabeln/sensiblen Leitungen verwendet werden
- Wellrohrlänge individuell bestimmbar
- Aufhängemöglichkeit mit Haken, Seil oder Ähnlichem durch integriertes Einzugsloch
- Kabel optimal durch leichtes und trittfestes Wellrohr geschützt



Kabelschutzsystem

- sichere Verbindung, erfüllt IP69
- vormontiert und montagefertig
- Lösen der Sperre mittels handelsüblichem Schraubendreher



Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter

- mit Hebevorrichtung
- halogen- und cadmiumfrei
- Brandklasse V0, selbstverlöschend

FIPLOCK® Wellrohr

- einfaches Zuschneiden ohne scharfe Kanten
- halogen- und cadmiumfrei
- Brandklasse V0, selbstverlöschend

Spezienschutz

- sicherer Transportschutz für sensible Leitungen (z. B. Glasfaserkabeln) gewährleistet