

Übersicht profi-air Lüftungsgeräte

profi-air 130 flat

profi-air 180 flat

profi-air 250 flex

profi-air 360 flex

Legende

- ✓ = enthalten
- = vorhanden
- = optional
- X = nicht möglich



78305713



78305718



78304725



78304736

Montageort	Boden	X	X	●	●
	Wand vertikal / horizontal	●/●	●/X	●/X	●/X
	Decke	●	●	X	X
Einsatzbereich	Luftmenge	40 – 130 m³/h	70 – 180 m³/h	70 – 250 m³/h	100 – 360 m³/h
	Max. Druckverlust	180 Pa	260 Pa	240 Pa	270 Pa
Abmessungen	H x B x T (L)	196 x 580 x 900	279 x 600 x 1122	1056 x 540 x 549	1056 x 540 x 549
	Anschlussdurchmesser	8x DN125	4x DN125	4x DN160	4x DN160
	Kondensatanschluss	Ø 1/2" Schlauch	Ø 1/2" Schlauch	Ø 3/4" Schlauch	Ø 3/4" Schlauch
Label / Zulassungen / Prüfungen	Energieeffizienzklasse	A	A / A+*	A / A+*	A / A+*
	DIBt	beantragt	●	●	●
	EN 13141-7	●	●	●	●
	SAP App. Q	beantragt	●	●	●
	PHI	beantragt	●	●	●
Ausstattung	Befestigung	✓	✓	✓	✓
	Anschlussstutzen	○	○	○	○
	Steuerung	✓	✓	✓	✓
	Automatischer Sommerbypass	✓	✓	✓	✓
	Feuchtesensor für zentrale Bedarfssteuerung	○	○	○	○
	Luftqualitätsfühler für zentrale Bedarfssteuerung	○	○	○	○
	easySwitch (umschaltbare Luftanschlüsse)	✓	✓	✓	✓
	Bedienung profi-air cockpit App	✓	✓	✓	✓
	Inbetriebnahme profi-air cockpit pro	✓	✓	✓	✓

* In Kombination mit zwei Raumsensoren