

## Abstandhalter 6-fach



### Produktbeschreibung:

Der 6-züige Abstandhalter ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005).

Verwendet wird dieser Abstandhalter für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Kabuflex-Rohrverbänden.



### Besonderheiten

Der Verlegeabstand zwischen den Abstandhaltern, bei der Installation mit Kabuflex® S, sollte ca. 1,5m betragen. Bei der Installation mit Kabuflex R plus oder Kabuflex R-UV muss der Abstand verkleinert werden.

Art-Nr.:	Type	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- breite mm	Gesamt- höhe mm	Gesamttiefe mm
199 46 050	50	1	STK	0,049	239,0	100,0	14,0
199 46 075	75	1	STK	0,063	317,0	130,0	19,0
199 46 090	90	1	STK	0,100	360,0	148,0	14,0
199 46 110	110	1	STK	0,215	421,0	208,0	30,0
199 46 120*	120	1	STK	0,274	461,0	218,0	32,0
199 46 160	160	1	STK	0,350	661,0	311,0	33,0
199 46 200	200	1	STK	0,980	846,0	347,0	25,0

\*ebenso passend für DN 125

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

## Abstandhalter 6-fach

### Materialeigenschaften

<b>Halogenfreiheit</b>	<b>DIN EN 50642 (VDE 0604-2-100)</b>	•
Low Smoke	DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	
UV-Beständig	DIN EN ISO 4892-1	
Highspeed		

### Anwendungsbereich

auf Putz	Maschinen
unter Putz	Heiasphalt
auf Holz	im Estrich
<b>im Erdreich</b>	• im Fertigbau
im Beton	im Freien

### Chemische Eigenschaften

<b>Beständig gegen</b>	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
<b>Bedingt beständig gegen</b>	Benzin, Benzol, Salpetersäure
<b>Unbeständig gegen</b>	Chlor gasförmig trocken, Terpentin

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**