FRÄNKISCHE

Regenwassermanagement
Regenwasserableitung

AquaLimit tube
Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen

Kunststoffschacht D_A 600, Material PP, außen schwarz und innen gelb, für optimierte Inspizierbarkeit. Mit integriertem Schlauchdrossel, UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH. Zulauf- und Ablaufdurchmesser DN 250 KG. Drosselabflussbereich abhängig von der Anstauhöhe von ca. 1 bis 10 l/s.

Technische Daten	
Anwendung:	Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen aus Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe oder Erdbecken. Besonders geeignet für Anlagen mit höchsten Anforderungen an die Betriebssicherheit sowie mit Bedarf an hoher Abflussleistung in allen Betriebs-zuständen
Material/Rohstoff:	Schacht: PP (Polypropylen) Drossel: Edelstahl, PE-HD, Perbunan oder Neopren
Drosselorgan:	Schlauchdrossel in nasser Aufstellung Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH Bauart: UFT-*FluidHose* Drossel ziehbar und wieder einsetzbar
Drosselabfluss:	werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge Drosselabflussbereich 1 … 10 l/s abhängig von Anstauhöhe
Außendurchmesser: D_A [mm]	600
Innendurchmesser: D_I [mm]	500
Höhen: [m]	Schachthöhe $H_{max.} \sim 3{,}35$ Höhe Zulauf / Ablauf (bis OK Gelände) $H_{Z/A} \leq 3{,}20$
Zubehör:	QuadroControl D_A 600 Zubehör s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement www.fraenkische.com
Sonstiges:	Objektschacht, gemäß Bestellformular Einbau gemäß Einbauanleitung „AquaLimit tube“ www.fraenkische.com

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg / Bayern
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten | 09/2020