

Regenwassermanagement

Regenwasserableitung

AquaLimit

Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen

Kunststoffschacht D_A 600, Material PP, außen schwarz und innen gelb, für optimierte Inspizierbarkeit. Mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl, UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH. Zulaufdurchmesser DN200 KG oder DN 250 KG, Ablaufdurchmesser DN 250 KG. Drosselabflussbereich abhängig von der Anstauhöhe bis ca. 75 l/s.



Technische Daten

Anwendung:	Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen aus Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe oder Erdbecken. Besonders geeignet für Anlagen mit höchsten Anforderungen an die Betriebssicherheit sowie mit Bedarf an hoher Abflussleistung in allen Betriebszuständen		
Material/Rohstoff:	Schacht: PP (Polypropylen) Wirbelventil: Edelstahl		
Drosselorgan:	vertikales Wirbelventil in nasser Aufstellung Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH Bauart: UFT- <i>FluidVertic</i> Ventil ziehbar und wieder einsetzbar		
Drosselabfluss:	werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge Drosselabflussbereich 0,3 ... 75 l/s abhängig von Anstauhöhe		
Außendurchmesser: D _A [mm]	600		
Innendurchmesser: D _I [mm]	500		
Höhen: [m]	Schachthöhe	H _{max} ~ 3,20	
	Höhe Zulauf / Ablauf (bis OK Gelände)	H _{Z/A} ≤ 3,00	
Zubehör:	QuadroControl D _A 600 Zubehör s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement		 www.fraenkische.com
Sonstiges:	Objektschacht, gemäß Bestellformular Einbau gemäß Einbauanleitung „AquaLimit“		 www.fraenkische.com