

# Regenwassermanagement

## Regenwasserspeicherung

### MuriControl Spül- und Kontrollschacht

**Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche; Außendurchmesser D<sub>A</sub> 400; mit integriertem Absetzraum; Material PE-HD; Farbe: Grün; mit 1 bis 3 Anschlüssen DN 200 für Rigolen-Versickerrohr MuriPipe 200 TP bzw. Rigolenrohr ungeschlitzt MuriPipe 200 UP, durch höhenunterschiedliche Anschlüsse an Geländegegebenheiten anpassbar; verlängerbar mit Muffe und Aufsatzrohr (Schachtzubehör D<sub>A</sub> 400).**



Technische Daten	
Anwendung:	Mehrzweckschacht für Mulden-Rigolen-Systeme nach DWA-A 138, zur Wasserverteilung und Entlüftung, als Überlauf sowie zur Kontrolle und Wartung der Rigole
Material/Rohstoff:	PE (Polyethylen)
Außendurchmesser: D <sub>A</sub> [mm]	400
Innendurchmesser: D <sub>I</sub> [mm]	350
Schachthöhe: [m]	1,26 ohne Schachtaufsetzrohr
Absetzraum: [m]	0,27
Varianten:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>1x DN 200</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2x DN 200 (180°)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2x DN 200 (90°)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3x DN 200 (T-Form)</p> </div> </div>
Zubehör:	Sicku-, Muri, und RigoControl D <sub>A</sub> 400 Zubehör s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement  <a href="http://www.fraenkische.com">www.fraenkische.com</a>
Sonstiges:	Objektschächte gemäß Bestellformular  <a href="http://www.fraenkische.com">www.fraenkische.com</a>