

Regenwassermanagement

Regenwasserspeicherung

RigoControl® Universalschacht




Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche; Außendurchmesser DA 400; kürzbar; mit integriertem Absetzraum; Material PE-HD; Farbe grün; mit 2 Anschlüssen DN 200 für Anschluss an Rigofill inspect; wahlweise mit oder ohne schwenkbarem Zulaufteil mit Anschluss DN 200 (Drän/KG) oder mit unterem Zulauf.



Abb. 1: RigoControl mit schwenkbarem Zulauf

Abb. 2: RigoControl ohne schwenkbaren Zulauf

Technische Daten

Anwendung:	Mehrzweckschacht für Rigofill inspect Versickerungsanlagen außerhalb des Blockrasters, für Zulaufanschluss und Entlüftung sowie zur Kontrolle und Wartung der Rigole		
Material/Rohstoff:	PE-HD (Polyethylen)		
Außendurchmesser: DA [mm]	400		
Innendurchmesser: DI [mm]	350		
Varianten:	 mit schwenkbarem Zulauf	 ohne schwenkbaren Zulauf	 mit unterem Zulauf
Schachthöhe H: [m]	1-lagig: 1,78m / A= 1,08 2-lagig: 2,56m / A= 1,85 3-lagig: 3,03m / A= 2,35	1-lagig: 1,26m 2-lagig: 2,03m 3-lagig: 2,52m	1-lagig: 1,26m 2-lagig: 2,03m 3-lagig: 2,52m
Abstand B zu Unterkante Füllkörper [m]	0,23		
Absetzraum C: [m]	0,27		
Zubehör:	Mitgeliefertes Zubehör: Verbindungsrohr DN 200, Länge 300 mm, Übergang KG 200, Stirnwandadapter DN 200, Stirnwandgitter sonstiges: Sicku-, Muri, und RigoControl DA 400 Zubehör s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement		
Sonstiges:	Objektschächte gemäß Bestellformular		



www.fraenkische.com



www.fraenkische.com