

Regenwassermanagement

Schachtaufsetzrohr DA 600 inklusive Bauzeitenabdeckung

Schachtaufsetzrohr DA 600 aus PP in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt), SN 8, außen schwarz und innen gelb für optimierte Inspezierbarkeit, einschließlich Bauzeitenabdeckung



Technische Daten

Anwendung:	Schachtaufsetzrohr zur Anwendung im Bereich Regenwassermanagement (z.B. Sedi-Pipe basic, SediSubstrator basic, QuadroControl, QuadroLimit, QuadroOverflow, Rigo-Limit V)	
Material/Rohstoff:	PP (Polypropylen)	
Spezifikation:	gemäß DIN EN 13476-3 Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961	
Nenndurchmesser (DN):	500	
Außendurchmesser: D _A [mm] ca.	570	
Innendurchmesser: D _i [mm] ≥	497	
Längen: [m]	ohne Zulauf 6, 3, 2, 1	mit Zulauf DN 200 KG oder DN 315 KG 3, 2, 1
Ringsteifigkeit: [kN/m ²]	≥ 8 (SN 8) nach DIN EN ISO 9969 tatsächlicher, zugesicherter Mindestwert 10 kN/m ²	
Ringflexibilität:	≥ 30% gemäß DIN EN 13476-3	
Kriechverhalten:	≤ 4,7 nach DIN EN ISO 9967	
Verbindungstechnik:	mögliche Verbindung mittels Doppelsteckmuffe und Profildichtring aus EPDM gemäß DIN EN 681 (DIN 4060)	
Dichtheit der Verbindung: [bar]	≥ 0,5 (bei Montage mit Profildichtring)	
Hochdruckspülbarkeit:	Werkstoffprüfung gemäß DIN 19523: ≥ 1100 W/mm ² Praxisprüfung gemäß DIN 19523: ≥ 500 W/mm ²	
Sonstiges:	Schachtaufsetzrohr objektbezogen gemäß Bestellformular	


www.fraenkische.com