FRÄNKISCHE

# SN-E brueniert

## Produktbeschreibung:

SN-E ist ein Stahlrohr-Gewindenippel aus gewalztem Stahl, brüniert, in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieser Gewindenippel für die Gewindemuffe SM-E und für den Stahlrohr-Gegenring SGR-E.

VDE 0605
DIN EN 61386-21

REACH Compliant

**Besonderheiten**

Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft.

| Art-Nr.: | Type | Außen Ø mm | Inhalt | VPE | Gewicht VPE/kg | Gesamt-länge mm | Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 70 016 | 16 | 15,8 | 25 | STK | 0,225 | 30,0 | M16x1,5 |
| 202 70 020 | 20 | 19,8 | 50 | STK | 0,650 | 30,0 | M20x1,5 |
| 202 70 025 | 25 | 24,7 | 50 | STK | 1,050 | 36,0 | M25x1,5 |
| 202 70 032 | 32 | 31,7 | 50 | STK | 1,650 | 44,0 | M32x1,5 |
| 202 70 040 | 40 | 39,7 | 25 | STK | 1,250 | 50,0 | M40x1,5 |
| 202 70 050 | 50 | 49,7 | 10 | STK | 0,740 | 55,0 | M50x1,5 |
| 202 70 063 | 63 | 62,7 | 5 | STK | 0,680 | 60,0 | M63x1,5 |

**Normung**

EN 61386-1:2009 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

EN 61386-21:2011 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 21: Besondere Anforderungen für starre Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

**FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG** | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

# SN-E brueniert

| Materialeigenschaften | | |
|---|---|---|
| Halogenfreiheit | DIN VDE V 0604-2-100 | |
| Low Smoke | DIN EN 61034-2 | |
| **Nicht flammenausbreitend** | **DIN EN 61386-1** | ● |
| UV-Beständig | DIN 53387 | |
| Highspeed | | |

| Anwendungsbereich | | | |
|---|---|---|---|
| **auf Putz** | ● | **Maschinen** | ● |
| **unter Putz** | ● | **Heißasphalt** | ● |
| **auf Holz** | ● | **im Estrich** | ● |
| im Erdreich | | **im Fertigbau** | ● |
| **im Beton** | ● | im Freien | |

| Chemische Eigenschaften | |
|---|---|
| **Beständig gegen** | Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive |
| **Bedingt beständig gegen** | neutrale bis leicht alkalische Stoffe |
| **Unbeständig gegen** | Säuren |

## Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-21 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprüft. Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

## Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**