

Verkehrswegeentwässerung

Schachtsysteme

StrabuControl® 600

Spül- und Kontrollschacht

Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD; als Durchgangsschacht und optional mit zusätzlich seitlichem Anschluss; Grundkörper-Innendurchmesser > 600mm; Farbe: schwarz



Technische Daten

Anwendung:	Spül- und Kontrollschacht für StormPipe und Strabusil-Sickerleitungen im gesamten Verkehrswege- und Tiefbau. Direkter Anschluss von StormPipe und Strabusil-Rohren mit Dichtring möglich.	
Material/Rohstoff:	PE-HD (Polyethylen)	
Spezifikation:	Ausführung als Durchgangsschacht (180°), optional mit zusätzlich seitlichem Anschluss DN 150 (90°) mittig im Grundkörper	
Schachtvarianten / Anschluss-Nennweiten:	Durchgangsschacht: 2/250 Durchgangsschacht mit seitlichem Anschluss: 2/250-150 (90°)	2/400 2/400-150 (90°)
Nutzhöhe: [m]	0,75	0,75
Bauhöhe: [m]	0,82	0,82
Grundkörper-Innen-Durchmesser: [m]	> 0,60	> 0,60
Gewicht: [kg]	< 13	< 15
Technische Merkmale:	monolithischer Grundkörper ohne Schweißnähte; UV-beständig; beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Zement nach DIN 8075; extrem robust; hohe Schlagfestigkeit; Anschluss von Nennweiten DN 100, DN 150, DN 200, DN 300 und DN 350 mittels Reduzierstücken; kürzbares Aufsetzrohr; mit integrierter Setzungsreserve; wasserdichte Anbindung von Rohren entsprechend DIN 4262-1 möglich; Einbau in Verkehrsflächen möglich; Anschluss von handelsüblichen Standard-Schachtabdeckungen 625 mm möglich	
Sonstiges:	CAD-Bibliothek und CAD-Details Objektschächte gemäß Bestellformular Zubehör siehe Preiskatalog und Produktunterlage „Schachtsysteme für die Straßenentwässerung“	



www.fraenkische.com