

# Gebäudedrängung

## UniControl 400 Schacht

Handliches, universelles Schachtsystem aus PE-HD, DN/OD 400; mit Sandfang; Farbe schwarz. UV-beständig; mit 2 Anschlüssen DN 200 als 180° Durchgangsschacht oder mit 3 Anschlüssen als 90° Abzweigschacht; universelle Anschlussmöglichkeiten DN 100 - DN 200 mittels Reduzierstücke und Adapter



### Technische Daten

Anwendung:	Universeller Spül-, Kontroll- und Sammelschacht mit Sandfang für den Einsatz im Tiefbau. Nicht wasserdicht!	
Material/Rohstoff:	PE-HD (Polyethylen)	
Nenndurchmesser (DN):	350	
Außendurchmesser: D <sub>A</sub> [mm]	400	
Innendurchmesser: D <sub>I</sub> [mm]	350	
Varianten:	2x DN 200 180° Durchgangsschacht	3x DN 200 90° Abzweigschacht
Schachthöhe: [m]	1,50	
Nutzhöhe: [m]	1,20	
Sandfang: [m]	0,30	
Sonstiges:	Verlängerung des Schachtes mit Schachtaufsetzrohr und Doppelsteckmuffe; Abdeckungen siehe StrabuControl Zubehör; Anschluss von Rohren DN 100 bis 200 mittels Reduzierstücke und Adapter	
Zubehör:	siehe Preiskatalog UniControl 400 Zubehör	