

FAP Shield

Glasseidengewebematte, selbstklebend
mit Aluminiumbeschichtung

*Glass fiber fabric pad, adhesive
with aluminium coating*

- nachträglich montierbarer zuverlässiger Schutz der Kabel
- temperaturbeständig –50 bis 180°C
- Tempertaurbeständigkeit des Klebers –40 bis 120°C
- Reflektion von Strahlungswärme bis 650°C
- einfache Montage dank Klebestreifen zur Vorfixierung
- gute chemische Beständigkeit
- retrofit reliable cable protection
- temperature-resistant –50 up to 180°C
- temperature resistance of the adhesive –40 to 120°C
- good heat reflection capacity up to 650°C
- easy installation with adhesive strips for pre-fixing
- good chemical resistance



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-I in mm
xx	30 310 xx xxx	xx

Alle Geometrien und technische Details auf Anfrage.
All dimensions and technical data available on request.

1 Schutzschicht
Protective foil

2 Klebeschicht
Bonding layer

3 Glasseide
Glass fiber

4 Aluminiumfolie
Aluminium foil

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance

✓ FMVSS 302

✓ Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

✓ 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C