

## GA Basic

### Aramidgeflechtschlauch Aramid braided hose

- zuverlässiger Schutz sensibler Verkabelungen vor Schlägen
- temperaturbeständig bis 180°C
- extrem flexibel, für engste Bauraum- und Verlegesituationen geeignet
- aus nicht schmelzendem Paraaramid
- aufdehnbar und reißfest
- enge Biegeradien möglich
- *reliable protection of sensitive cabling against impacts*
- *temperature-resistant up to 180°C*
- *extremely flexible, ideally suited for installation in confined space*
- *made of non-melting paraaramid*
- *stretchable and tear-proof*
- *small bending radii possible*



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-I in mm
9	30 400 09 000	9,0
11	30 400 11 000	11,0
13	30 400 13 000	13,0
14	30 400 14 000	14,0
15	30 400 15 000	15,0
17	30 400 17 000	17,0
19	30 400 19 000	19,0
20	30 400 20 000	20,0
21	30 400 21 000	21,0
25	30 400 25 000	25,0

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.  
Other dimensions and technical data available on request.

**1** Aramid  
Aramid

Flexibilität  
Flexibility

Mechanische Beständigkeit  
Mechanical resistance

✓ FMVSS 302

✓ 100% recyclebar  
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit  
Temperature resistance

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C