

PROTECTION SYSTEMS

GGU

Polyesterstrickschlauch, multifil
mit Spezialimprägnierung

*Polyester knitted hose, multifile
with special impregnation*

- zuverlässiger Schutz der Leitungen
vor mechanischen Einflüssen und
Abrieb
- temperaturbeständig bis max. 160 °C
- stichfest, kalt zu schneiden, ohne Grat
- gute chemische Beständigkeit
- reliable cable protection against
mechanical influences and abrasion
- temperature-resistant up to 160 °C
- puncture-resistant, can be cut cold,
without burrs
- very good chemical resistance



NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.			Ø-l in mm
	orange orange	grau grey	schwarz black	
05	30 107 05 000	30 106 05 000	30 100 05 000	5,0
06	30 107 06 000	30 106 06 000	30 100 06 000	6,0
07	30 107 07 000	30 106 07 000	30 100 07 000	7,0
08	30 107 08 000	30 106 08 000	30 100 08 000	8,0
09	30 107 09 000	30 106 09 000	30 100 09 000	9,0
10	30 107 10 000	30 106 10 000	30 100 10 000	10,0
11	30 107 11 000	30 106 11 000	30 100 11 000	11,0
12	30 107 12 000	30 106 12 000	30 100 12 000	12,0
13	30 107 13 000	30 106 13 000	30 100 13 000	13,0
14	30 107 14 000	30 106 14 000	30 100 14 000	14,0
15	30 107 15 000	30 106 15 000	30 100 15 000	15,0
16	30 107 16 000	30 106 16 000	30 100 16 000	16,0
17	30 107 17 000	30 106 17 000	30 100 17 000	17,0
18	30 107 18 000	30 106 18 000	30 100 18 000	18,0
20	30 107 20 000	30 106 20 000	30 100 20 000	20,0
21	30 107 21 000	30 106 21 000	30 100 21 000	21,0
22	30 107 22 000	30 106 22 000	30 100 22 000	22,0
23	30 107 23 000	30 106 23 000	30 100 23 000	23,0
24	30 107 24 000	30 106 24 000	30 100 24 000	24,0
25	30 107 25 000	30 106 25 000	30 100 25 000	25,0
26	30 107 26 000	30 106 26 000	30 100 26 000	26,0
27	30 107 27 000	30 106 27 000	30 100 27 000	27,0
28	30 107 28 000	30 106 28 000	30 100 28 000	28,0
29	30 107 29 000	30 106 29 000	30 100 29 000	29,0
30	30 107 30 000	30 106 30 000	30 100 30 000	30,0
50	30 107 50 000	30 106 50 000	30 100 50 000	50,0



1 Polyester mit
Imprägnierung
Polyester with
impregnation



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



Abrieb
Abrasion



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.