

PROTECTION SYSTEMS

Isocorr S


Polyesterumstricktes Wellrohr, monofil
mit Silikonbeschichtung

*Corrugated tubing with polyester knitted hose, monofil
with silicone coating*

- sehr hoher mechanischer Schutz sensibler Verkabelungen vor Abrieb
- temperaturbeständig bis 200°C
- gute Temperaturableitung
- hält hohen Auszugskräften stand
- einfache Demontage
- hohe Stabilität
- ideale Anschlussmöglichkeiten, zubehörkompatibel
- high mechanical protection of sensitive cabling against abrasion
- temperature-resistant up to 200°C
- good heat conduction
- withstands high tensile forces
- easy removal
- high stability
- allows ideal connections, compatible with accessories



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
06	30 462 06 000	3,0
08	30 462 08 000	4,5
10	30 462 10 000	6,0
11	30 462 11 000	6,7
13	30 462 13 000	9,8
16	30 462 16 000	12,7



- 1 Wellrohr
Corrugated tube
- 2 Glasseide
Glass fiber
- 3 Silikon
Silicone

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302




Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.