

## Isocorr S

Polyesterumstricktes Wellrohr, monofil  
mit Silikonbeschichtung

*Corrugated tubing with polyester knitted hose, monofil  
with silicone coating*

- sehr hoher mechanischer Schutz sensibler Verkabelungen vor Abrieb
- temperaturbeständig bis 200°C
- gute Temperaturableitung
- hält hohen Auszugskräften stand
- einfache Demontage
- hohe Stabilität
- ideale Anschlussmöglichkeiten, zubehörkompatibel
- *high mechanical protection of sensitive cabling against abrasion*
- *temperature-resistant up to 200°C*
- *good heat conduction*
- *withstands high tensile forces*
- *easy removal*
- *high stability*
- *allows ideal connections, compatible with accessories*



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-I in mm
6	30 462 06 000	3,0
8	30 462 08 000	4,5
10	30 462 10 000	6,0
11	30 462 11 000	6,7
13	30 462 13 000	9,8
16	30 462 16 000	12,7

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.  
Other dimensions and technical data available on request.

1 Wellrohr  
Corrugated tube

2 Glasseide  
Glass fiber

3 Silikon  
Silicone

Flexibilität  
Flexibility

Mechanische Beständigkeit  
Mechanical resistance

FMVSS 302

100% recyclebar  
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit  
Temperature resistance

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
85 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400°C