

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr mit Durchmessersprüngen


Corrugated tubing with diameter changes

- Wellrohr mit Nennweitesprüngen und Geometrieänderungen
- zuverlässiger Schutz der Kabel in komplexen Verbausituationen
- individuelle Anpassung an Platz- und Anschlussverhältnisse
- schnelle Montage mit geringeren Verbindungsstellen
- äußerst flexibel, für hohe mechanische Belastungen geeignet
- passgenaue Zubehörteile erhältlich
- corrugated tubing with nominal diameter changes
- reliable cable protection in complex installation situations
- individual adaptation to space and connection conditions
- quick installation with fewer connection points
- extremely flexible and suitable for high mechanical loads
- tailor-made accessories available

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
17 / 26	16,3 / 25,6	21 / 31,1



Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance

FMVSS 302

Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
Temperature resistance*

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.