

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr mit glatter Innenhaut

für schnelles Einziehen

Corrugated tubing with smooth inner layer

for quick draw-in

- zuverlässiger Schutz der Kabel in Bereichen mit hohen Vibrationen
- dank der gewellten Oberfläche perfekt zu fixierende Anbindungsmöglichkeiten
- sichere und flexible Kabelführung und -bündelung
- hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher mechanischer Festigkeit
- ermöglicht einen schnellen Kabeleinzug
- *reliable protection of cables in high-vibration environments*
- *thanks to the corrugated surface, connection options can be perfectly fixed*
- *safe and flexible cable routing and bundling*
- *provides both superior flexibility and high mechanical strength*
- *easy insertion of cables*

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
17	15,6	21,1
22	20,2	25,5
26	24,5	31,2
29	27,5	34,5

Endgültige Maße und Toleranzen werden nach 0-Serienfertigung festgelegt
Final dimensions and tolerances are determined after pilot production

- Flexibilität
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- FMVSS 302
- Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.