

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr ovales Profil

für begrenzte Bauräume


Oval profile corrugated tubing

for limited installation spaces

- zuverlässiger Schutz der Kabel bei beengten Platzverhältnissen
- temperaturbeständig bis max. 200°C
- hohe mechanische Festigkeit bei geringer Wandstärke
- gute Flexibilität auch bei engen Biegeradien
- jede Stücklänge ohne zusätzliche Werkzeugkosten realisierbar
- reliable cable protection suitable for installation in tight space
- temperature-resistant up to 200°C
- high mechanical strength and minimum wall thickness
- good flexibility even at small bending radii
- any length is possible without additional tooling costs



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
8 x 54	8,0 / 52,0	12,5 / 56,5
10 x 18	10,0 / 18,0	13,8 / 21,7
10 x 25	9,6 / 24,8	14,2 / 29,0
18 x 43	18,0 / 43,1	23,0 / 48,0
18 x 48	17,5 / 46,0	22,5 / 52,0
20 x 34	20,0 / 34,5	24,8 / 39,3
20 x 48	20,0 / 48,0	25,0 / 53,0
40 x 77	39,3 / 76,9	49,9 / 87,1
40 x 82	40,0 / 82,0	49,5 / 92,0



Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance




FMVSS 302



Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
Temperature resistance*



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.