

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr Profil Lockflex Hochtemperatur

mit überlappender Schlitzung, zur nachträglichen Montage

High-temperature Lockflex profile corrugated tubing

with overlapping slot, for retrofitting

- Wellrohr mit geschlitztem, selbst-schließendem Sonderprofil
- zuverlässiger Schutz der Kabel, und Leitungen und auch automatisierten Kabelsatzfertigungen
- temperaturbeständig bis max. 260 °C
- auch zur Nachinstallation und für enge Biegeradien geeignet
- kein Austreten der Kabel möglich
- Tapen der Kabel kann entfallen
- *slit, self-closing special profile tube*
- *reliable protection for wires and cables and automated cable harness assembly*
- *temperature-resistant up to 260 °C*
- *also suitable for retrofit installations and even at very small bending radii*
- *no leakage of the cables possible*
- *cable tape wrapping not necessary*



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
4,5	4,7	7,1
7,5	6,6	10,1
8,5	8,7	11,5
10	9,8	13,0
13	12,9	15,8
14	14,5	18,4
17	16,8	21,0
19	19,0	24,0

- ■ ■ Flexibilität
Flexibility
- ■ ■ Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- ✓ FMVSS 302
- ✓ Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.

